

CARACTERÍSTICAS

	DIESIS 500	DIESIS 700
ALTURA	1830 mm	1830 mm
ANCHURA	750 mm	985 mm
PROFUNDIDAD	781 mm	781 mm
PROFUNDIDAD SIN CAJÓN DE RECOGIDA	700 mm	700 mm
PESO	280 kg	330 kg
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	230 V	230 V
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz
POTENCIA NOMINAL	740 W	740 W

CONSUMOS

	DIESIS 500	DIESIS 700
POR CADA HORA EN ESTADO DE ESPERA	297 WH	305 WH

ACCESORIOS

	DE SERIE	OPCIONAL
KIT TAPA PARA VANO DE EXTRACCION	*	
KIT DE INTERFAZ RS232		*
KIT PATAS REGULABLES POR TRANSPALLET		*
KIT DE FOTOCÉLULAS		*

CONFIGURACIONES

Capacidad total	DIESIS 500/5	DIESIS 500/7	DIESIS 700/7	DIESIS 700/9
LATAS	500	476	676	652
BOTELLAS	250	238	338	326


Configuraciones	DIESIS 500/5	DIESIS 500/7	DIESIS 700/7	DIESIS 700/9
	4D + 1S	7S	5D + 2S	1 D + 8 S

S = Columnas individuales
D = Columnas dobles

CAPACIDAD TOTAL COLUMNA INDIVIDUAL BOTELLAS: 34

botellas:
0,33 l / 0,5 l / 0,6 l
PET


diámetro:
min. 62 mm
max 73 mm



DOBLE PROFUNDIDAD

CAPACIDAD TOTAL COLUMNA INDIVIDUAL LATAS: 68

latas:
0,25 l / 0,33 l
0,335 l




CUÁDRUPLE PROFUNDIDAD

CAPACIDAD TOTAL COLUMNA DOBLE BOTELLAS: 54

botellas:
0,33 l / 0,5 l / 0,6 l
PET


diámetro:
min. 62 mm
max 73 mm



DOBLE PROFUNDIDAD

CAPACIDAD TOTAL COLUMNA DOBLE LATAS: 108

latas:
0,25 l / 0,33 l
0,335 l



CUÁDRUPLE PROFUNDIDAD

L327E0

can&bottle

Diesis

N&W Global Vending se reserva el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



NECTA
N&W Global Vending Spain, S.L.
Avda. de Suiza, 11-13
28821 Coslada (Madrid)
Tfno. (91) 277.44.00 - Fax (91) 277.44.11
www.nwglobalvending.es

ES UNA MARCA DE
N&W

NECTA



Frescura ganadora. DIESIS es la solución más innovadora y completa disponible hoy en día para la distribución de bebidas frías en todos los formatos de latas y botellas. El diseño, sencillo a la vez que moderno, ha sido estudiado para garantizar una interfaz de usuario intuitiva y un uso inmediato. La estética, agradable e impactante, se caracteriza por un elegante panel negro de policarbonato brillante insertado en la franja lateral de aluminio, por un panel fotográfico con iluminación posterior y por el nuevo cajón de recogida ergonómico, visible y de fácil acceso. La oferta de esta nueva máquina de la gama NECTA, destinada a consolidarse como referencia en el mercado en los próximos años, se completa con su notable facilidad de mantenimiento. La DIESIS: una nueva nota en el sector de las máquinas expendedoras.

■ INNOVADORA EN LA INTERFAZ DE USUARIO

La franja lateral cuenta con un gran visualizador gráfico, con teclas de selecciones y con un nuevo diseño de la introducción y devolución de monedas iluminados con puntos de luz (led). El cajón de recogida sobresale del mueble y dispone de una ventanilla superior de policarbonato transparente que puede abrirse. El diseño se conjuga con el de la Canto y Samba.

■ INNOVADORA EN LA TECNOLOGÍA INTERNA

El nuevo grupo frigorífico, fiable y de dimensiones reducidas, ha sido equipado con un control electrónico de la temperatura y garantiza un bajo nivel de ruido. La gama DIESIS está disponible en la versión DIESIS 500 y en la DIESIS 700, ideales para todos los tipos de ubicaciones. Las dos versiones disponen de columnas fijas con capacidad mejorada.

■ INNOVADORA EN LA ELECTRÓNICA Y EN EL MANTENIMIENTO

DIESIS emplea la nueva plataforma electrónica N&W de 16 bit con 4 megas de memoria flash, conexión maestro/esclavo, visualizador gráfico de 20 caracteres por 10 líneas. Este soporte tecnológico permite la transmisión y recolecta de estadísticas según el sistema EVA-DTS, la creación (y actualización) inmediata e intuitiva de las configuraciones (set-up) de la máquina y la implementación ampliada del protocolo MDB. El acceso directo a las columnas facilita la carga y la contrapuerta mantiene la temperatura constante en el interior de la celda durante las fases de mantenimiento.

can&bottle

